



Filiada à



KIT DE REPOSIÇÃO DE ELETRODOS AQUALUX



STA Montagem e Sistemas de Tratamento de Água Ltda.

R. Emílio de Souza Docca, 149 - CEP 04379-020 - V. Sta. Catarina - S. Paulo - SP - Fone: (11) 5563-9912 - Fax: (11) 5564-5044
Internet: <http://www.sta.com.br> E-mail: sta@sta.com.br

KIT DE REPOSIÇÃO DE ELETRODOS AQUALUX

Parabéns! Você acaba de adquirir a certeza de uma piscina Livre de germes, bactérias, fungos e algas com garantia "AQUALUX"

Lembre-se! Somente com o kit de reposição de eletrodos "AQUALUX", você tem a garantia AQUALUX. Este kit contém eletrodos feitos com cobre ideal, não ferroso, dentro dos padrões de qualidade exigidos e que proporcionam uma água limpa, não tóxica. Não nos responsabilizamos por danos ocorridos à piscina e aos seus frequentadores devido ao uso de eletrodos fora do padrão AQUALUX.

PROCEDIMENTO PARA TROCA DE ELETRODOS

- 1 - Desligue a chave geral no painel do AQUALUX.
- 2 - Feche todos os registros como quando da limpeza do pré-filtro.
- 3 - Abra a tampa do pré-filtro para aliviar a pressão de água no encanamento.
- 4 - Remova as borboletas e as arruelas na circunferência da cuba (não se deve usar ferramentas para soltar ou apertar as borboletas).
- 5 - Desligue os dois fios da cuba.
- 6 - Remova a calota plástica.
- 7 - Levante a bateria de elétronodo.
- 8 - Com o auxílio de um alicate comum e de uma chave de boca de 1/2", segure com firmeza um elétronodo e com a chave de boca, solte o parafuso.
- 9 - Retire o elétronodo velho e o anel de vedação.

- 10 - Coloque o novo anel de vedação e o novo eletrodo, segurando-o com o alicate e apertando o parafuso com a chave de boca.
- 11 - Prossiga os passos (8) (9) (10) com um eletrodo de cada vez até a troca de todos.
- 12 - Recoloque a bateria de eletrodos no corpo da cuba.
- 13 - Restabeleça todas as ligações e feche a cuba (passos 6 e 5). Ao fechar a cuba aperte as borboletas moderadamente no sentido horário. **NÃO USE FERRAMENTAS.**
- 14 - Feche a tampa do pré-filtro.
- 15 - Abra os registros que foram fechados.
- 16 - Ligue a chave geral no painel do AQUALUX.

Pronto! Agora você já pode desfrutar de mais 2 anos* sem troca de eletrodos!

Cole na calota da cuba a etiqueta que acompanha este kit e preencha-a com a data da troca de eletrodos. Não se esqueça de fazer a lavagem dos eletrodos a cada 3 meses, como pede o "MANUAL DO USUÁRIO AQUALUX".

*Tempo médio para troca de eletrodos, que pode variar dependendo do uso da piscina.